



C-Box



IF2004

C-Box - 2개 변위센서 연결 컨트롤러

디지털 센서의 신호 디지털-아날로그로 변환 및 두 개의 디지털 센서 신호를 평가하는 소형 컨트롤러입니다. 매개변수화 가능한 아날로그 출력, Ethernet, RS422 및 USB를 통해 출력 이루어집니다. 평균화, 통계 기능 및 두께, 평균, 스텝, 경사 측정이 가능합니다. C-Box는 ILD2300 및 IFC2451/2471와 겸용 가능하며 아날로그-디지털 변환은 최대 16비트, 70 kHz 조건에서 지원됩니다.

IF2004/USB - 4채널 RS422/USB 컨버터

RS422/USB 컨버터로 ILD 센서(최대 4대)의 디지털 신호를 USB 데이터 신호로 변환합니다. 트리거 입력 4개 및 트리거 출력 1개가 내장되어 있으며, USB 컨버터 추가가 가능합니다.

특징

- 4 × 디지털 신호 (RS422)
- 4 × 트리거 입력, 1×트리거 출력
- 동기식 데이터 수집
- USB 인터페이스

센서

변위 · 계측센서

머신비전

마킹시스템

광학 · 측정기기

기타

데이터처리

IF2008 / IF2008E

C-Box / IF2004

IF1032/ETH