



- 모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와 1D 바코드 판독
- 코드 판독과 물체 감지 기능을 동시에 수행
- 까다로운 환경 내
부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독
- PC와 PLC 환경 간편 연결 도구
- 한번의 스캔으로 유사한 코드 및 다른 종류의 코드 동시에 판독

사양

광학 데이터	
해상도	736x480픽셀
CMOS	1/3" , 모노크롬
내장 렌즈, 초점 거리	6mm, 조정 가능한 초점 위치
조정 범위	6mm ~ 무한대
내장 조명	백색, 적색, 적외선 LED
최소 F.O.V., X x Y	5 x 4mm *2
기능	
작업 수 / 감지기 수	최대 255 / 최대 255
감지기	패턴 비교, 대비, 명도, 그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드
등록 정보	X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 그레이 레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코드 - EAN, UPC, RSS, 2 / 5 인터리브, 2 / 5 인터스트리얼, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, GS1, Pharmacode, Codabar, 데이터 코드: 2D 코드 - ECC200, QR 코드, PDF 417
일반 사이클 시간	패턴 비교 20ms, 밝기 2ms, 대비 2ms, 그레이 레벨 2ms, 바코드 30ms, 데이터 코드 40ms
전기 데이터	
동작 전압, +U _B	18 ~ 26.4V DC *1
소비 전류(조명, I/O 제외)	≤ 120mA
소비 전류 (I/O 제외)	≤ 200mA
보호 회로	역극성 보호, U _B / 모든 출력 단락 회로 보호
지연 전원 켜짐	전원 ON 후 약 13초
출력	PNP / NPN (전환 가능)
최대 출력 전류 (출력당)	50mA, 100mA (핀 12)
입력	PNP / NPN High > U _B -1 V, 낮음 < 3V
입력 저항	> 20kOhm
인코더 입력	High > 4V
인터페이스	Ethernet (LAN), RS422, RS232, EtherNet/IP, PROFINET
입력 / 출력	2x 입력, 4x 출력 4x 선택 가능 입력/출력
기계적인 데이터	
치수	65x45x45mm *3 (플러그 제외)
보호 등급	IP 67 *2
소재, 하우징	알루미늄, 플라스틱
소재, 전면 화면	플라스틱

센서

변위 · 계측센서

머신비전

마킹시스템

광학 · 측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

사양


주위 온도: 동작	0 ~ +50°C ※2
주위 온도: 보관	-20 ~ +60°C ※2
무게	약 160g
플러그 연결	공급 및 I/O M12, 12핀 Ethernet M12, 4핀 데이터 M12, 5핀
내진성 및 내충격성	EN 60947-5-2

※1 최대 리플 (5 V_{DC})



※2 80% 공기 습도, 응결 없을 것

조명	피사계 심도	부품 번호	제품 번호
백색	일반	V10-CR-A1-W6	535-91021
백색	증대	V10-CR-A1-W6D	535-91023
적색	일반	V10-CR-A1-R6	535-91025
적색	증대	V10-CR-A1-R6D	535-91027
적외선	일반	V10-CR-A1-I6	535-91029
적외선	증대	V10-CR-A1-I6D	535-91031

치수



F.O.V. 및 피사계 심도



액세서리

- 연결 케이블
- 조명
- 브라켓
- 인터페이스 액세서리

센서

변위 · 계측센서

머신비전

마킹시스템

광학 · 측정기기

기타

바코드스캐너

NLB-1000

NLV1001

RLB1000

NLV-4001

F70

OPF4100E

VISOR Code Reader