NLV-4001

» 스캔 속도 300스캔 / 초

» 고해상도 바코드 읽기

» LCD 화면 읽기

» 단일 적색 LED 조준 광선

» IP65 등급

■ 제품 설명 및 특징

고정 마운트 CCD 스캐너

NLV-4001은 휴대폰의 바코드를 포함하여 1D 바코드를 빠르고 효율적으로 스캔하고 디코딩하는 고정 마운트 CCD 바코드스캐너입니다. 스캐너는 소매, 운송, 물류, 창고, 의료 및 제조 분야의 다양한 응용 분야에서 최적의 솔루션입니다. NLV-4001은 향상된 디코딩 알고리즘과 단일 적색 LED 조준선을 겸비하여 초고속 (초당 300스캔) 바코드 스캔에 적합한 스캔 위치를 빠르게 찾을 수 있습니다.

■ 사양

동작 표시등	
시각적	1 LED (적색 / 녹색 / 주황색)
비시각적	버저
통신	
RS232	커넥터 없음
USB	COM / VCP, USB-A 커넥터
전원	
전압 요구 사항	5 V ±10%
동작 전류	180 mA
대기 전류	50 mA
바코드스캐너 광학	
엔진	광원: Opticon, 624 nm 가시광선 적색 LED
스캔 방식	단방향 스캔
스캔 속도	300스캔 / 초
트리거 모드	단일 읽기, 다중 읽기, 자동 트리거, 직렬 소프트웨어 트리거
스캔 피치 각	−45 ~ 0°, 0 ~ +45°
기울기 각도 스캔	−65 ~ −8°, +8° ~ +65°
틸트 각도 스캔	−25 ~ 0°, 0 ~ +25°

NLV-4001

■ 사양

요철	R > 15 mm (EAN8), R > 20 mm (EAN13)
Min. PCS 0.9 분해능	0.127 mm / 5 mil Min.
PCS 값	0.30
피사계 심도	PCS 0.9 코드 39에서 85 ~ 500 mm / 3.35 ~ 19.69 in. (1.0 mm / 39 mil), 60 ~ 325 mm / 2.36 ~ 12.79 in (0.5 mm / 20 mil), 60 ~ 160 mm / 2.36 ~ 6.30 in (0.127 mm / 5 mil)
지원 기호	
바코드 (1D)	JAN / UPC / EAN 포함 추가, Codabar / NW-7, 코드 11, 코드 39, 코드 93, 코드 128, GS1-128 (EAN -128), GS1 데이터 바 (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI / Plessey, S코드, Telepen, Tri-Optic, 영국 / Plessey
우편 번호	중국어 포스트, 한국어 우편 인증 코드
내구성	
사용 온도	-5 ~ +50℃ / +23 ~ +122℉
보관 온도	-20 ~ +60℃ / -4 ~ +140℉
동작 습도	10 ~ 90% (응축 없을 것)
저장 습도	5 ~ 95% (응축 없을 것)
주변광	10,000 lx 최대
정전기 방지 전자 회로	8 kV 접촉 방전 / 15 kV 대기 방전 (비파괴)
낙하 시험	콘크리트 표면에 0.75 m / 2.5 ft 낙하
보호 등급	IP65
외형	
외형 사이즈	(가로 x 세로 x 깊이): 33 x 24 x 41.1 mm / 1.30 x 0.94 x 1.62 in
무게	바디: 약 50 g / 1.7 oz (RS232C 케이블 포함), 약 55 g / 1.86 oz (USB 포함 케이블)
하우징	ABS, 흑색
규제 및 안전	
인증	CE, FCC, VCCI, RoHS IEC62471, EN55022, EN55024, FCC 파트 15 서브 파트 B 클래스 B, EN61000-6-1

바코드스캐너
NLB-1000
NLV-1001
RLB-1000
NLV-4001
F70
OPF4100E
VISOR Code Reader
NLV-5201
DS536